



iSwitch 740

(5+2) Port Switch
Ethernet / Fast Ethernet
Industrieversion

Anwendung

Ethernet im industriellen Bereich konsequent angewendet, eröffnet dem Anwender Chancen zur Produktivitätssteigerung, Reduzierung von Montage- und Wartungszeiten oder Erhöhung von System- und Prozessübersicht. Die Durchgängigkeit eines Daten- und Kommunikationsnetzwerkes erfolgt zunehmend dezentral. Von der Zentrale über die technischen Abteilungen bis hin zur Fertigung oder sogar zu einzelnen ethernetfähigen Endgeräten, wird eine einheitliche transparente Kommunikation ermöglicht. Die Nexans iSysteme sind auf die Belange der Industrie sowie

der Kompatibilität der Schnittstellen abgestimmt.

Die Möglichkeit über "Power over Ethernet" (PoE) gespeist zu werden, erweitert den Einsatzbereich. Dabei übernimmt das bis zu 100 m lange Twisted Pair Anschlusskabel die Datenübertragung und die Stromversorgung für den iSwitch.

7 Datenanschlüsse, PoE Funktionalität und die Möglichkeit verschiedener Managementweiterungen mit VLAN, Priorisierung, Multicast-Traffic-Management, Quality-of-

Service Funktionalität für die festgelegte Performance von wichtigem Netzwerkverkehr etc. bis hin zum Securitymanagement mit Zugangskontrolle, Radius, umfangreicher Authentifizierung und Verschlüsselung etc. zeichnen die iSwitch 7xx Produktreihe aus.

Features

Allgemein

- Lüfterloses System
- Protokolltransparente Übertragung
- Store and Forward Switch, selbstlernend
- Automatische Backpressure Flusskontrolle im halbduplex (HDX) Modus
- Flow Control nach IEEE 802.3x im vollduplex (FDX) Modus
- High performance non blocking switching fabric
- mehrfach redundante Versorgungsspannung des Switches (24 VDC und/oder 48 VDC), Option 12 VDC
- Hutschienenbefestigung

TP Teilnehmeranschlüsse

- 7 frontseitige RJ45 Teilnehmer-/Endgeräte-Anschlussbuchsen (100BASE-TX bzw. 10BASE-T)
- MDI/MDI-X auto crossover
- Auto Polarity
- Automatische Erkennung der Übertragungsart je TP-Ports (Autonegotiation)

Managementfunktionen (Auszug)

- Durch Softwareupdate wahlweise Web, SNMP/Telnet oder SNMP/Telnet mit Security
- DHCP
- Zugriffssteuerung, Authentifizierung
 - RADIUS Authentifizierung
 - Port Authentifizierung nach IEEE802.1x
- Portsecurity
- VLAN Unterstützung / Trunking
- Priorisierung nach IEEE802.1p, IPv4 und IPv6
- IEEE802.1Q Tagging
- Mirroring
- Environment Überwachung
- 15 verschiedene Trap-Typen pro Trap-Empfänger
- bis zu 8 Trap Empfänger
- Bandbreitenlimiter

Technische Daten (Auszug)

| iSwitch 740 | Standard Version |
|-----------------------------------|--|
| Redundante Spannungsversorgung | |
| Eingangsspannung | 3x 24 VDC, 18 ... 24 ... 36 VDC (S1, S2, S3) Option 2x12 VDC (S1, S2) |
| Eingangsspannung/PoE Speisung | 1x 48 VDC, 44 ... 48 ... 57 VDC (S4) |
| Eingangsspannung (Powered Device) | 1x 48 VDC, 44 ... 48 ... 57 VDC (S5) |
| Leistungsaufnahme (typ.) | 7 W |
| Schutzschaltungen | Überspannungsschutz, Verpolungsschutz an allen Eingängen TP-Ports mit zusätzlichen Überspannungsschutz (Gleichtakt, diff. Störungen) TP Port(1) mit zusätzlichem Verpolungsschutz und Überspannungsschutz Alle Versorgungsspannungen galvanisch getrennt. |
| Kontakte und Digital I/O | |
| Meldekontakte | 2x unabhängige Relaisausgänge je 1A/30 VDC Öffner Funktion |
| Setzkontakte | 1x Schaltkontakt schließen = Gerät Standby mittels DIL-Schalter und Management Meldefunktionen maskierbar |
| Digital I/O | 1x Digital Input, elektrisch isoliert (RJ11) 1x Digital Output, elektrisch isoliert (RJ11) |
| zulässige Umgebungstemperatur | -10°C bis 60°C (Betrieb), -25°C bis 80°C (Lagerung) Option -20°C bis 70°C (Betrieb), -40°C bis 85°C (Lagerung) |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 90 % (nicht kondensierend) |
| Gewicht | 820 g |
| Mechanik | Aluminiumgehäuse zur Hutschienenmontage |
| Schutzklasse | IP30 |
| Frontplattenfarbe | RAL 9002 |
| Grundgehäusefarbe | schwarz |
| Abmessungen [BxHxT] | 75 mm x 105 mm x 106 mm |
| Teilnehmer Schnittstellen | 10BASE-T / 100BASE-TX (hdx oder fdx) , Autonegotiation bzw. je Port einstellbar Auto-Crossover (einstellbar) und Auto-Polarity (einstellbar) elektr. Steckverbinder RJ45 geschirmt Nennimpedanz 100 Ohm Anschlusslänge gesamter TP-Link 100 m |
| Optionen | |
| Management | WEB, WEB/SNMP/TELNET, WEB/SNMP/TELNET mit Security |
| Managementfunktionen | RADIUS, IEEE802.1X, VLAN, IEEE802.1p |
| Memory | wechselbare Memory Card Typ MMC Konfigurations- und Statusspeicher automatische Rekonfiguration bei Systemaustausch über die Memory Card (MMC) |
| Power over Ethernet | gemäß IEEE 802.3af und weiteren Verfahren über externes Netzteil |
| Speiseleistung pro Port (max.) | 15.4 W (entsprechend Leistungsklasse 0) auf max. 4 Ports |

Bestellnummern

| | |
|--------------------|----------|
| iSwitch 740 24/48V | 88304053 |
| iSwitch 740 24V | 88304054 |
| iSwitch 740 48V | 88304055 |

